







Ensiluokkainen ja monipuolinen pintavalaisin: päälle/ pois-kytkentä, DALI, mikroaaltotunnistin. IP44-luokitus. Valaisin on läpijohtotettava ja pinta-asennettava. Valaisin sopii käytettäväksi pysäköintitiloissa, teollisuuskohteissa ja muissa liiketiloissa. IK07/Ra80.



VALAISIMEN OMINAISUUDET

Pituus	595/1195/1495 mm
Leveys	155 mm
Korkeus	52 mm
Paino	1,8/3,0/4,0 kg
Käyttölämpötila	-20/+40 °C
Johdotus	5x1.5-2.5 mm ²

VALONJAKO



VALAISTUSTIEDOT

Teho	13/16/20W (595 mm)
Valotehokkuus	160 lm/w
Kok.lumen-arvo	2000-3200 lm
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B10 @Ta 25°C: 102000h
Valon ohjaus	Päälle/pois, Dali, tunnistin
Väriämpötilat	4000 K

VALAISTUSTIEDOT

Teho	23/29/35/40W (1195 mm)
Valotehokkuus	160 lm/w
Kok.lumen-arvo	3600-6400 lm
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B10 @Ta 25°C: 102000h
Valon ohjaus	Päälle/pois, Dali, tunnistin
Väriämpötilat	4000 K

VALAISTUSTIEDOT

Teho	26/33/40/47W (1495 mm)
Valotehokkuus	160 lm/w
Kok.lumen-arvo	4200-7500 lm
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B10 @Ta 25°C: 102000h
Valon ohjaus	Päälle/pois, Dali, tunnistin
Väriämpötilat	4000 K



VAKIOMALLI, ON-OFF

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKOODI	TYYPPI	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129237	LINEA-600-20	Yleisvalaisin pinta	230V	20W	LED	44	PINTA-ASENNUS
4129240	LINEA-1200-40	Yleisvalaisin pinta	230V	40W	LED	44	PINTA-ASENNUS
4129391	LINEA-1500-47	Yleisvalaisin pinta	230V	47W	LED	44	PINTA-ASENNUS

DALI

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKOODI	TYYPPI	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129238	LINEA-600-20DA	Yleisvalaisin pinta	230V	20W	LED	44	PINTA-ASENNUS
4129241	LINEA-1200-40DA	Yleisvalaisin pinta	230V	40W	LED	44	PINTA-ASENNUS
4129392	LINEA-1500-47DA	Yleisvalaisin pinta	230V	47W	LED	44	PINTA-ASENNUS

TUNNISTIN

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKOODI	TYYPPI	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129557	LINEA-600-20S	Yleisvalaisin pinta	230V	20W	LED	44	PINTA-ASENNUS
4129558	LINEA-1200-40S	Yleisvalaisin pinta	230V	40W	LED	44	PINTA-ASENNUS
4129559	LINEA-1500-47S	Yleisvalaisin pinta	230V	47W	LED	44	PINTA-ASENNUS