



# OVEN ASENNUSOHJEET

# Oven asennusohjeet

Arvoisa asiakkaamme. Olette tehneet erinomaisen valinnan valitsemalla nykyaikaisen ja ominaisuuksiltaan ylivoimaisen Iccunan.

Tämä dokumentti sisältää keskeiset ohjeet liittyen asennukseen, säilytykseen ja huoltoon.

## Vastaanotto ja varastointi

Ovipaketti on suojattu muovikalvolla noin 2 – 3 viikon kestoista lyhytaikaista varastointia varten. Varastoitaessa ovipaketti tulee asettaa kuivalle ja tasaiselle alustalle, mielellään katoksen alle.

Ovilähetysten saavuttua tarkista pakkauksen kunto välittömästi. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee merkitä rahtikirjaan korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi. Mikäli mahdollista, kuvaa myös vauriot.

Huom! Kuljetusliike ja Iccuna Oy eivät vastaa kuljetusvaurioista joita ei ole merkitty rahtikirjaan.

## Asennus

1. Kiinnitä oviaukon alareunaan pystykarmien kohdalle kiilat, joiden päälle ovi asennetaan vaakasuoraan.
2. Irrota ovilehti nostamalla se pois saranoilta. Vapauta tarvittaessa tuulijarrun varsi karmin puolelta ennen ovilehden poistoa.
3. Nosta, keskitä ja kiilaa karmi oviaukkoon. Tue myös kynnys esimerkiksi puukiiloilla.
4. Kiinnitä ovi ruuveilla. Käytä runkomateriaaliin sopivia ruuveja. Varmista, että jokaisen ruuvien kohdalle tulee kiila.  
Huom! Oven toimivuuden kannalta ristimitan tulee olla kohdallaan ja oven on oltava täysin suorassa. Ovi täytyy asentaa suoraan, vaikka seinä olisi kiero. Varmista, että karmi ei ole kaarella.
5. Peitä reiät karmitulvilla.
6. Nosta ovilehti paikalleen, tarkista suoruus vesivaa'alla, ja säädä tarvittaessa erillisen säätöohjeen mukaan.  
Huom! Oven saranoiden säätöohje löytyy osoitteesta <http://iccuna.fi/ovet>.
7. Eristä oven sivut joko mineraalivillalla tai saumaeristeellä. Käytä ainoastaan ikkunoiden ja ovien eristämiseen tarkoitettua elastista ja vähän turpoavaa saumaeristettä.
8. Mittaa kynnyspelti, leikkaa se oikean mittaiseksi ja kiinnitä. Tue pelti alhaalta esimerkiksi puukiiloilla.
9. Poista suojateipit heti saumaeristeen kuivumisen jälkeen tai viimeistään 3 kk:n kuluttua asentamisesta.

# Huolto- ja puhdistusohjeet

Ikkunoiden puhdistuksessa on hyvä käyttää pH – neutraalia puhdistusainetta. Ikkunan puhdistamiseen ei saa käyttää teräviä tai raapivia työkaluja eikä syövyttäviä puhdistusaineita.

Ikkuna on hyvä huoltaa kerran vuodessa rasvaamalla helat käyttö-, turva- ja huolto-ohjeen mukaan. Ohjeet löytyvät osoitteesta <http://iccuna.fi/ovet>