

Sejo-UL/FM sprinkleriletku

Markkinoiden nopein sprinklerin asennus täysin ruostumattomalla alakattoletkulla

Erittäin joustava letkuasennelma punoksella, joka soveltuu alakattojen sprinklerien nopeaan kytkentään. Tarvittavat asennusosat toimitetaan letkun mukana.

Sprinkleriletku sopii kaikkiin käytössä oleviin T- ja U-lista alakattojärjestelmiin. Letkussa hitsatut kiinteät kierreyhteet, muhvi NPT ½" ja uk-nippa R1". Koeponnistuksessa ei vuotavia yhdistäjiä kumitiivisteellä.



Rakenne ja toimitussisältö:

- Letkutyypin metallipuoimuletku punoksella, materiaali AISI 304
- Pääte 1: sk-muhvi NPT ½", pituus 95 mm, AISI 304
- Pääte 2: uk-nippa R1", AISI 304

Asennusosat ja kiinnikkeet:

- 1 kpl neliöputki 19 x 19 x 1 x 650, sinkitty
- 1 kpl sprinklerisanka, sinkitty, sisältää ruuvit
- 2 kpl listaliitin, sinkitty, sisältää ruuvit

- Luokitustodistukset: UL/FM
- Toimitetaan tiiveystarkastettuna
- Toimitusaika heti varastostamme Vantaalta
- Muiden pituuksien osalta toimitusaika sopimuksen mukaan

Suosittelemme sprinklerin asennuksen kierrelimalla ½":n säätömuuviin. Kierrelima esim. Unitec Water (Loxeal 58-11) ilman aktivaattoria. PTFE-teippiä ei suositella, johtuen ruostumattomista teräksisistä kierreyhteistä.

Pakkauskoko 10 kpl/ltk.



LVI-koodi	DN (mm)	Nimellispituus NL (mm)	Nimellis- paine bar	Minimi- taivutus- säde mm	Putki- pituus ekv. m	Taivutus 90° lkm enint.
1408643	20	800	14,1	100	17,5	2
1408644	20	1000	14,1	100	20,8	3
1408645	20	1200	14,1	100	23,8	3
1408646	20	1500	14,1	100	29,6	3